



PUR Trennöl

Trennmittel für Holz-, Metall- und Kunststoffschalungen

Produkteigenschaften

- ✓ Biologisch abbaubar
- ✓ Gebrauchsfertig
- ✓ Lösungsmittelfrei
- ✓ Leicht spritzbar
- ✓ Hervorragende Trennwirkung
- ✓ Schont und pflegt Stahlschalungen
- ✓ Wirkt bei geschlossenem Trennmittelfilm korrosionshemmend
- ✓ Verhindert ein Quellen, Verziehen und Austrocknen von Holzschalungen

Anwendungsgebiete

- ✓ Universell verwendbar im Beton- Stahlbetonbau
- ✓ Geeignet für Holz-, Metall und Kunststoffschaung
- ✓ Beheizte Schalung bis 80 °C

Technische Eigenschaften

Dichte	g/cm ³ ca. 0,85
Verbrauch	ml/m ² ca. 10 - 15 bei nichtsaugender Schalung ml/m ² ca. 15 - 30 bei saugender Schalung
Flammpunkt	°C > 140

Produktmerkmale

Eigenüberwachung	DIN EN ISO 9001
Basis	Mineralöle mit Additiven
Farbe	dunkelgelb
Form	flüssig
Lagerung	Mind. 12 Monate lagerfähig
Lieferform	30l Einwegkanister